

OBMIAR

Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczki oraz remont drogi dojazdowej ul Powstańców Śląskich

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Poszcz.	Razem
1.		Remont drogi dojazdowej ul Powstańców Śląskich w Mosznej			
1d. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400	m2	400,000	
				RAZEM	
2d. 1	KNNR 6 0113- 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości ppo zagęszczeniu 8 cm - frakcja 0-31,5mm 400	m2	400,000	
				RAZEM	
3d. 1	KNNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 400	m2	400,000	
				RAZEM	
4d. 1	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszank mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)- docelowo 5cm - beton asfaltowy AC11S Krotność = 1.25 400	m2	400,000	
				RAZEM	
5d. 1	KNNR 6 0113- 04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości ppo zagęszczeniu 8 cm - profilowanie poboczy 100	m2	100,000	
				RAZEM	
6d. 1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt	1,000	
				RAZEM	
Razem dział: Remont drogi dojazdowej ul Powstańców Śląskich w Mosznej					
1.		Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczki			
7d. 2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13.9902- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę 4570	m2	4570,000	
				RAZEM	
8d. 2	KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13.9902- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsą asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulski 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę 4570	m2	4570,000	
				RAZEM	
9d. 2	KNR AT-03 0302-01 KNR 2-31 z.o.2.13.9902- 01 KNR 2-31 z.o.2.12.9901- 04 analogia	Nawierzchnie z mieszank mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkłaarki 200t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - roboty na poszeerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - powierzchnie do 5m2, beton asfaltowy AC11S 240	m2	240,000	
				RAZEM	

10d .2	KNR AT-03 0302-01 KNR 2-31 z.o.2.13.9902- 01 KNR 2-31 z.o.2.12.9901- 04 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkłaarki 200t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - roboty na poszeerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - powierzchnie od 5m2 do 50m2, beton asfaltowy AC11S 990	m2	990,000	
				RAZEM	
11d .2	KNR AT-03 0302-01 KNR 2-31 z.o.2.13.9902- 01 KNR 2-31 z.o.2.12.9901- 04 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkłaarki 200t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - roboty na poszeerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - powierzchnie powyżej 50m2, beton asfaltowy AC11S 2320	m2	2320,000	
				RAZEM	
12d .2	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralne)- docelowo 5cm - beton asfaltowy AC11S Krotność = 1.25 2370	m2	2370,000	
				RAZEM	
13d .2	KNNR 6 0113- 04 zo.o.2.7.9902- 01 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obok czynego pasa jezdni (26-75 pojazdów) - profilowanie poboczy 600	m2	600,000	
				RAZEM	